


Champion

96633302 CHAMPION 264L-740 V2 VSP ANT

THORN



Champion

En högpresterande LED-strålkastare med 60° asymmetrisk ljusfördelning från 264 LED-lampor. Externt driftdon (beställs separat). Elektrisk klass I, IP66, Slagtålighet IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium, pulverlackerad strukturerad antracit (liknar RAL7043). Hölje: 4 mm tjockt, härdat plant glas. Visir: Matt (pulverlackerad, antracit). Armaturen fästs med en enkel skruv genom ett centralt Ø22 mm-hål eller två skruvar genom Ø15 mm-hål och 200 mm montagehål. Inriktning med hjälp av en lättanvänd riktningseenhet (beställs separat). Idealiskt för sportanläggningar eller områdesbelysning. Lågt flimmer (<1%) som passar HDTV-sändningar. Levereras med 4000K LED med Färgåtergivningsindex min.: 70.

Dimensioner: 692 x 707 x 309 mm

Vikt: 22,4 kg

Projicerad vindyta: 0.196 m²



TLG_CHPL_F_PERS.jpg



TLG_CHPL_M_LD2.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting