

Omega Pro 2

92915522 OP2 3000-830 OP HF Q600

THORN



Omega Pro 2

En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, Fast ljusflöde. Elektrisk klass II, IP44 IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad polymetylmetakrylat opal optik för bred ljusfördelning. elektrisk anslutning via Snabbkopplingsplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 3000K LED, Färgåtergivningindex min.: 80

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm

Systemeffekt: 24,4 W

Ljusflöde från armatur: 2650 lm

Armaturverkningsgrad: 109 lm/W

Vikt: 5,05 kg



TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting