

# Contrast

# THORN

96633449 CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT



## Contrast

En arkitektonisk medium Montering med fäste LED-strålkastare med 12 LED-lampor på 700mA och medium ljusfördelning. LED-driftdon, Trådlös styrning via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Försedd med 10 kV / 10 kA överspänningskydd. Komplet med 2200-4000K balanserade LED-lampor

Trådlös defintion: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådlös frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådlös överföring: +4dBm

Dimensioner: Ø239 x 156 mm  
Systemeffekt: 29 W  
Ljusflöde från armatur: 2388 lm  
Armatuurverkningsgrad: 82 lm/W  
Vikt: 5,23 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg



TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633449 CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT**

**THORN**