

# Contrast

# THORN

96633459 CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT



## Contrast

En arkitektonisk stor Montering med fäste LED-strålkastare med 52 LED-lampor på 1050 mA och smal ljusfördelning. LED-driftdon, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Försedd med 6 kV överspänningskydd. Komplet med 2200-4000K balanserade LED-lampor

Dimensioner: Ø397 x 206 mm  
Systemeffekt: 166 W  
Ljusflöde från armatur: 16410 lm  
Armaturverkningsgrad: 99 lm/W  
Vikt: 13,1 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.  
© Thorn Lighting