

# Diffusalux

96633566 DIFF 3 5000-840 HF L1500 LOS

THORN

IP40	IK06					650 °C	T <sub>a</sub> 25
------	------	--	--	--	--	--------	-------------------

## Diffusalux

LED-armatur för Dikt tak. Fast ljusflöde LED-driftdon.  
elektrisk klass I, IP40. Stomme: målad stål. Gavlar:  
Polykarbonat (PC) med rundat, strängsprutad opal  
Polykarbonat (PC) bländskydd. Ø 21,5 mm  
kabelgenomföringshål i mitten av den bakre stommen.  
BESA-standardfästen (600 mm mittpunkter). Insticksplint.  
Levereras med 4000K LED. Ljusflödet väljs med inbyggd  
länk/brytare. Följande kan väljas med HF-versionen: 3050  
lm (LO)/4750 lm (ME)/6300 lm (HI). Följande kan väljas  
med HFIX-versionen: 3250 lm (LO)/5500 lm (ME).  
Mellanläget är förvalt. Detaljerad fotometrisk och elektrisk  
information nås via rullgardinsmenyn med LO/ME/HI-lägen  
på vår webbplats.

Dimensioner: 1490 x 200 x 81 mm

Vikt: 2,7 kg



TLG\_DFX3\_F\_PDB.jpg



TLG\_DFX3\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting