

Diffusalux

96633570 DIFF 3 5000-840 HFIX L1500 LOS

THORN

IP40	IK06					650 °C	T _a 25
------	------	---	---	---	---	--------	-------------------


Diffusalux

LED-armatur för Dikt tak. DALI med ljusreglering LED-driftdon. elektrisk klass I, IP40. Stomme: vit målad stål. Gavlar: Polykarbonat (PC) med rundat, strängsprutad opal Polykarbonat (PC) bländskydd. Ø 21,5 mm kabelgenomföringshål i mitten av den bakre stommen. BESA-standardfästen (600 mm mittpunkter). Insticksplint. Levereras med 4000K LED. Ljusflödet väljs med inbyggd länk/brytare. Följande kan väljas med HF-versionen: 3050 lm (LO)/4750 lm (ME)/6300 lm (HI). Följande kan väljas med HFIX-versionen: 3250 lm (LO)/5500 lm (ME). Mellanläget är förvalt. Detaljerad fotometrisk och elektrisk information nås via rullgardinsmenyn med LO/ME/HI-lägen på vår webbplats.

Dimensioner: 1490 x 200 x 81 mm
Vikt: 2,7 kg



TLG_DFX3_F_PDB.jpg



TLG_DFX3_M_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting