

# Omega Pro 2

92919333 OP2 3000-840 CKIT HX Q600

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0				IK03					650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2

En LED-armatur för infällning/takmontage/pendlat montage med kantbelysning. LED-driftdon, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP40\_IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt, vit (liknar RAL9016). Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) hexagonal komfortoptik. elektrisk anslutning via 7-poliga insticksplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 4000K LED, Färgåtergivningindex min.: 80


Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm

Systemeffekt: 22,3 W


Ljusflöde från armatur: 3000 lm

Armatuverkningsgrad: 135 lm/W

Vikt: 5,4 kg



TLG\_OMP2\_F\_QH\_PDB.jpg



TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting