

Omega Pro 2 Mini

96634313 OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0		 ↓ IP20 ↑ IP40	IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	----------------------	------	--	--	--	--	--------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini

En tunn, mångsidig LED-kantbelysningarmatur för infällda tak/gipstak och ytmontering med extra krage. LED-driftdon, Fast ljusflöde. Elektrisk klass II, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: stålplåt med vit (liknar RAL9016) finish. Kupa: UV-stabiliserad polymetylmetakrylat opal optik för bred ljusfördelning. Elanslutning via Snabbkopplingsplintar, överkoppling möjlig. Levereras med 3000K LED, Färgåtergivningsindex min.: 90

..

Dimensioner: 297 x 297 x 46 mm
Systemeffekt: 19,2 W
Ljusflöde från armatur: 1607 lm
Armatuurverkningsgrad: 84 lm/W
Vikt: 1,46 kg



TLG_OMP2_F_Q30P.jpg



TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting