

# PopPack

# THORN

## 96634322 POPPACK LED 1700-840 HFI L600

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

### PopPack

LED-ljusramparmatur. Elektronisk, t DALI-driftdon med ljusreglering. Stomme: belagd, formad stål, vit (RAL9016). Gavlar: formsprutad Polykarbonat (PC),. Kupa: strukturerad opal akryl. Elektrisk anslutning via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> snabbkopplingsplint. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 610 x 60 x 74 mm  
Systemeffekt: 11,1 W  
Ljusflöde från armatur: 1700 lm  
Armaturverkningsgrad: 153 lm/W  
Vikt: 0,83 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**PopPack**

**96634322 POPPACK LED 1700-840 HFI L600**

**THORN**