

# Contrast

96634324 CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT

# THORN

ISO 9223 C5		IP66	IK08					T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	--	------	------	--	--	--	--	---------------------------

## Contrast

En arkitektonisk stor strålkastare LED-strålkastare med 52 LED-lampor på 900mA och smal ljusfördelning. LED-driftton, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Försedd med 6 kV överspänningsskydd. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø397 x 206 mm  
Systemeffekt: 141 W  
Ljusflöde från armatur: 15122 lm  
Armaturverkningsgrad: 107 lm/W  
Vikt: 13,21 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg



TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.  
© Thorn Lighting