

IQ Beam

THORN

92927331 IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20 IK03					650 °C	T _a 0 +35
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--------	-------------------------

IQ Beam

En linjär, optisk, infälld och modulär LED-armatur för synliga T-tak, gipstak och dolda undertak. Fast ljusflöde, LED-driftdon med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit målad stål. Kupa: MPT (MicroPrism-teknik) (okänd) akryl med avbländande folie. Lämplig för infälld och inskjuten installation som tillval. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Systemeffekt: 24,7 W

Ljusflöde från armatur: 3000 lm

Armatuurverkningsgrad: 121 lm/W

Vikt: 4,46 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Beam

92927331 IQ BEAM 3000-840 MPT-F HF E3 Q600

THORN