

IQ Beam

THORN

92927639 IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | | IP20 IK03 | | | | | 650°C | T _a 0 +35 |
|---------------------------|--|-----------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

IQ Beam

En linjär, optisk, infälld och modulär LED-armatur för synliga T-tak, gipstak och dolda undertak. Dimbar (via LITECOM), LED-driftdon med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit målad stål. Kupa: MPT (MicroPrism-teknik) (okänd) akryl med avbländande folie. Lämplig för infälld och inskjuten installation som tillval. Försedd med närvarodetektor och utnyttjande av dagsljus för användning med LITECOM. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Systemeffekt: 32,2 W

Ljusflöde från armatur: 4300 lm

Armatuurverkningsgrad: 134 lm/W

Vikt: 4,6 kg



TLG_IQBM_F_pers_B.jpg



TLG_IQBM_M_LDQ.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

IQ Beam

92927639 IQ BEAM 4300-840 MPT-F SENS E3 Q600

THORN