

# IQ Beam

# THORN

92927688 IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20 IK03				650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	--	-----------	--	--	--	--------	---------------------------

## IQ Beam

En linjär, optisk, infälld och modulär LED-armatur för synliga T-tak, gipstak och dolda undertak. DALI-2 med ljusreglering, LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit målad stål. Kupa: MPT (MicroPrism-teknik) (okänd) akryl med avbländande folie. Lämplig för infälld och inskjuten installation som tillval. Utrustad med närvarosensor och dagsljusfunktion för dimningsstyrning och upp till 4 ledningsdragna DALI-slavar. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Systemeffekt: 32,2 W

Ljusflöde från armatur: 4300 lm

Armatuurverkningsgrad: 134 lm/W

Vikt: 4,3 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQ.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# **IQ Beam**

**92927688 IQ BEAM 4300-840 MPT-F HFSX Q600**

**THORN**