

Contrast

96635026 CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT

THORN



Contrast

En arkitektonisk medium strålkastare LED-strålkastare med 12 LED-lampor på 700mA och smal ljusfördelning. LED-driftdon, DALI-2 med ljusreglering. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Kompletterad med 2200-4000K balanserade LED-lampor

Dimensioner: Ø239 x 156 mm
Systemeffekt: 29 W
Ljusflöde från armatur: 2685 lm
Armaturverkningsgrad: 93 lm/W
Vikt: 5,1 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Contrast

96635026 CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT

THORN