

# IQ Beam

# THORN

## 96635103 IQ BEAM 3800-830 MPT HFIX Q600 TBL5

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> -20 +40
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

### IQ Beam

En linjär, optisk, infälld och modulär LED-armatur för synliga T-tak, gipstak och dolda undertak. DALI-2 med ljusreglering, LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit målad stål. Kupa: MPT (MicroPrism-teknik) (okänd) akryl. Lämplig för infälld och inskjuten installation som tillval. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Systemeffekt: 30,3 W

Ljusflöde från armatur: 3800 lm

Armaturverkningsgrad: 125 lm/W

Vikt: 4,16 kg



TLG\_IQBM\_F\_pers\_B.jpg



TLG\_IQBM\_M\_LDQN.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10$  % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting