

Contrast

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

THORN

ISO 9223	C5	IP66	IK08				T _a -20 +35
----------	----	------	------	--	--	--	---------------------------


Contrast

En arkitektonisk liten strålkastare LED-strålkastare med 4 LED-lampor på 500mA och smal ljusfördelning. .
Fördragen med IP66-anslutning, driftdonslåda beställs separat. Elektrisk klass II, IP66, IK08. Stomme: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300), pulverlackerad, strukturerad antracit (liknar RAL7043). Kan användas i kustmiljöer. Glas: härdad, 5 mm tjockt. Packning: EPDM. Skruvar: geomet. Levereras med blå LED

Dimensioner: Ø83 x 103 mm
Systemeffekt: 9 W
Ljusflöde från armatur: 145 lm
Armaturverkningsgrad: 16 lm/W
Vikt: 0,92 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass G.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Contrast

96635282 CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT

THORN