


92944219 CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB




Cetus

En grund, infälld LED downlight som lämpar sig för okomplicerad renovering och snabb inledande installation i tak med Ø95-125 mm-hål. Fjärrstyrt och anslutningsbart LED-driftdon med DALI-ljusreglering med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration, SwitchDIM-förenlig. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för värmehantering. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Reflektor och dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP44_IP20. Fjäderklämmor som lämpar sig för taktjocklek mellan 1 och mm. Levereras med 3000K LED

Systemeffekt: 14,2 W
 Ljusflöde från armatur: 1432 lm
 Armaturverkningsgrad: 101 lm/W
 Vikt: 0,44 kg



TLG_CTU3_F_S_LED_RSB_Persp.jpg



TLG_CTU3_M_HFS.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
 © Thorn Lighting