


Cetus

En grund, infälld LED downlight som lämpar sig för okomplicerad renovering och snabb inledande installation i tak med Ø145-180 mm-hål. Fjärrstyrt och anslutningsbart LED-driftdon med Fast ljusflöde med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för värmehantering. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor med (okänd) matt finish och bred ljuskägla. Reflektor och dekor: högreflekterande Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP44_IP20. Fjäderklämmor som lämpar sig för taktjocklek mellan 1 och 35 mm. Levereras med 3000K LED



TLG_CTU3_F_M_LED_RSB_Persp.jpg

Dimensioner: Ø195 x 100 mm
 Systemeffekt: 16,3 W
 Ljusflöde från armatur: 1923 lm
 Armaturverkningsgrad: 118 lm/W
 Vikt: 0,67 kg



TLG_CTU3_M_EHFM.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Cetus

E7476705 / 92944539 CETUS3 M 2000-830 EHF RSB

THORN