

Novaline Style

96635527 NOVS S 1900-840 DI HF E3 WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T _a 0 +25	
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------------	--

Novaline Style

Dekorativ rund armatur med liten stomme. Låg indirekt komponent för tak- och väggbelysning. Elektronisk driftdon utan ljusreglering med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Armaturen har estetiska detaljer av vit Polykarbonat (PC). Kupa: opal Polykarbonat (PC). Elektrisk klass II, IP54. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø320 x 69 mm
Systemeffekt: 13,2 W
Ljusflöde från armatur: 1900 lm
Armaturverkningsgrad: 144 lm/W
Vikt: 1,94 kg



TLG_NOVS_F_3WH.jpg



TLG_NOVS_M_LD300.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting