

Altis Gen5

96671943 ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX

THORN

IP66 IK08    Ta45

Altis Gen5

Class I, DMX RDM programmerbar driftdonslåda, med 2 oberoende utgångskanaler och IP66-hölje, för TV-sändningar. Lämplig för 288 / 312 / 336 LED-strålkastare Altis som fjärrmonteras upp till 200m från strålkastaren. Nominell inspänning: 200-440, utström 700mA med DMX RDM konfigurerbar enkelkanal, flimmer i enlighet med IEEE 1789 som lämpar sig för filmning med kamera i super slow motion, överspänningsnivå på 10 kV för både normal- och differentiallyläge.

Nätanslutning via anslutningsplintar. Nätströmmen måste säkras i enlighet med lokala säkerhetsregler.

Vikt: 5,4 kg.



TLG_ALT5_F_GB_1700.jpg



TLG_ALT5_M_GB.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting