

# Punch

# THORN

E7023060 / 96635732 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX



## Punch

En smal, Pendlad armatur med direkt/indirekt ljusfördelning. DALI med ljusreglering Elektronisk.  
Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016).  
Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016).  
Bländskydd: blank Aluminium, . skyddsklass I, IP20, Slagtålighet IK03. Elanslutning via förmonterad strömkabel (2.5m). Levereras med 4000K LED. Upphängningssats beställs separat.

Y-upphängningskontakt medföljer - upphängningslina med takkopp beställs separat (22171581).

Dimensioner: 1301 x 162 x 56 mm

Systemeffekt: 39 W


Ljusflöde från armatur: 5590 lm

Armaturverkningsgrad: 143 lm/W

Vikt: 3,5 kg



TLG\_PNCH\_F\_LOUVRE\_recessed\_on.jpg



TLG\_PNC3\_M\_LV\_RESD.wmf

Den här produkten innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

**Punch**

**E7023060 / 96635732 PUNCH 3 LV MSP 5500-840 L12 HFIX**

**THORN**