

# Novaline Style

# THORN

E7509101 / 92958721 NOVS M 2500-830 DI HF WH

|                           |      |          |    |      |   |         |      |  |    |  |  |       |                           |  |
|---------------------------|------|----------|----|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|--|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 1 | RoHS | UK<br>CA | 11 | IP54 | D | halogen | IK08 |  | CE |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> -15<br>+25 |  |
|---------------------------|------|----------|----|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|--|

## Novaline Style

Dekorativ rund armatur med medium stomme. Låg indirekt komponent för tak- och väggbelysning. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Armaturen har estetiska detaljer av vit Polykarbonat (PC). Kupa: opal Polykarbonat (PC). Elektrisk klass II, IP54. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm  
Systemeffekt: 17,6 W  
Ljusflöde från armatur: 2300 lm  
Armaturverkningsgrad: 131 lm/W  
Vikt: 2,12 kg



TLG\_NOVS\_F\_4WH.jpg



TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Novaline Style

E7509101 / 92958721 NOVS M 2500-830 DI HF WH

THORN