

Candle Bollard

THORN

96679078 CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK10					Ta25
----------------	------	------	--	--	--	--	------

Candle Bollard

Miljövänlig pollare för begränsat uppljus med 8 LED-lampor på 700mA och Radiellt symmetrisk komfort ljusfördelning. Fast ljusflöde LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP66, IK10. Bas: pressgjuten Aluminium (EN AC-44300). Finish: pulverlackerad Aluminium, antracit (liknar RAL7043)textur. Kupa: UV-stabiliserad klar Polykarbonat (PC). Flänsmonterad. Levereras med 3000K LED.

Dimensioner: Ø234 x 1017 mm

Systemeffekt: 20 W

Vikt: 7,98 kg

Projicerad vindyta: 0.06 m²

Armatuurverkningsgrad: 85 lm/W



TLG_CNDB_F_MPL.jpg



TLG_CNDB_M_MPL.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ± 10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Candle Bollard

96679078 CN B 8L70 830 RSC CL1 MPL ANT

THORN