

Punch

THORN

96636033 PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF



Punch


En tunn Dikt tak armatur med direkt ljusfördelning. driftdon utan ljusreglering Elektronisk. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Ljuset styrs via en bakgrundsbelyst, flerskiktad och luminansreducerande PMMA RSO-optik med UGR <19 och ett slutet optiskt system som skyddar mot elektrostatisk laddning, perfekt för skolor och kontor. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Nätanslutning med snabbkopplingsplint. Levereras med 3000K LED.

Kan användas som upphängd armatur med riktat ljus tillsammans med Y-upphängningskontakt och upphängningssats (beställs separat, 22171581 och 22171349).

Dimensioner: 1262 x 162 x 50 mm
Systemeffekt: 24,6 W
Ljusflöde från armatur: 3003 lm
Armaturverkningsgrad: 122 lm/W
Vikt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LRO_surface_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Punch

96636033 PUNCH 3 LRO MSC 3200-930 L12 HF

THORN