

Punch

THORN

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF



Punch

En smal, Pendlad armatur med asymmetrisk ljusfördelning. driftdon utan ljusreglering Elektronisk. Stomme: stålplåt, pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Gavlar: stålplåt pulverlackerad vit (liknar RAL9016). Bländskydd: blank Aluminium, . skyddsklass I, IP20, Slagtålighet IK03. Elanslutning via förmonterad strömkabel (2.5m). Levereras med 3000K LED. Upphängningssats beställs separat.

Y-upphängningskontakt medföljer - upphängningslina med takkopp beställs separat (22171581).

Dimensioner: 1180 x 116 x 44 mm

Systemeffekt: 16 W


Ljusflöde från armatur: 2000 lm

Armaturverkningsgrad: 125 lm/W

Vikt: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg



TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.

Alla värden som är markerade med * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är $\pm 10\%$ enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting