

# IQ Beam

# THORN

## 96636079 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600

IEC EN 60598-1 RG 1		IP20	IK03					650 °C	T <sub>a</sub> -20 +50
---------------------------	--	------	------	--	--	--	--	--------	---------------------------

### IQ Beam

En linjär, optisk, infälld och modulär LED-armatur för synliga T-tak, gipstak och dolda undertak. DALI-2 med ljusreglering, LED-driftdon. Elektrisk klass I, IP20, Slagtålighet IK03. Stomme: vit målad stål. Kupa: MPT (MicroPrism-teknik) (okänd) akryl med avbländande folie. Lämplig för infälld och inskjuten installation som tillval. Försedd med PIR-närvarodetektor för användning med styrsystem. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: 597 x 597 x 60 mm

Systemeffekt: 50 W

Ljusflöde från armatur: 6300 lm

Armaturverkningsgrad: 126 lm/W

Vikt: 4,32 kg



TLG\_IQBM\_F\_HT\_PIR\_pers.jpg



TLG\_IQBM\_M\_HT\_P.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

# **IQ Beam**

**96636079 IQ BEAM HT 6300-840 MPT-F PIR Q600**

**THORN**