

# Voyager Solid

THORN

96637561 VOYAGER SOLID L P MS ELP WH

IP65 IK08  T<sub>a</sub>-20  
+40

## Voyager Solid

IP65-klassad skyddsarmatur för ytmontering i tak.  
Halvinfärdig montering möjlig med monteringsram (tillval).  
Armatur för central nödförsörjning, för central armaturövervakning via nätledning tillsammans med nBox-system. Inställbar nödljusstyrning. Reglerat och icke-reglerat läge möjligt. Adressering möjlig visuellt eller via EZ-adressering. Kabellängd från nödljuskällan till den sista armaturen: 200 m; Huset är tillverkat av vit polykarbonat och höljet är tillverkat av transparent polykarbonat.  
Verktygsfri klickmontering efter montering av husets bas.  
Snabbkopplingsplint med överkoppling upp till 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Underhållsfri LED-teknik. Livslängd: 50 000 h.  
Märkspänning: 48V DC, armatureffekt: max. 2.5W,  
kapslingsklass: IP65, skyddsklass: SC2, Slagtålighet IK08;  
Dimensioner: 360 x 150 x 71 mm: Vikt: 0,8 kg.



TLG\_VYSO\_F\_OPL.jpg



TLG\_VYSO\_M\_LDL.wmf

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är  $\pm 10\%$  enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting