

Novaline Style

92981134 NOVS M 2500-840 D HF SR

THORN

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|----------|----|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 1 | RoHS | UK CA | 11 | IP54 | D | halogen | IK08 | | CE | | | 850°C | T _a -15 +25 |
|---------------------------|------|----------|----|------|---|---------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|

Novaline Style

Dekorativ rund armatur med medium stomme och direkt ljusfördelning.. Elektronisk driftdon utan ljusreglering. Armaturen har estetiska detaljer av silver Polykarbonat (PC). Kupa: opal Polykarbonat (PC). Elektrisk klass II, IP54. Levereras med 4000K LED.

Dimensioner: Ø397 x 69 mm
Systemeffekt: 17,6 W
Ljusflöde från armatur: 2500 lm
Armaturverkningsgrad: 142 lm/W
Vikt: 2,12 kg



TLG_NOVS_F_4SR.jpg



TLG_NOVS_M_LD400.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Novaline Style

92981134 NOVS M 2500-840 D HF SR

THORN