


HiPak Gen4

THORN

E7218841 / 96636374 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5



HiPak Gen4

En IP65 LED-armatur med bredljusoptik för enkelpunktsupphängning i höga utrymmen. Elektronisk, DALI-2 med ljusreglering för strömtilförsel 220-240 V, 50/60 Hz. Elektrisk klass I. IK08. Hus: Aluminium. Lins/kupa: Polykarbonat (PC). Levereras med monteringskrok. Försedd med snabbanslutningsuttag för 5 stift. Levereras med 4000K LED.

omgivningstemperatur: -30°C till +50°C

Dimensioner: Ø380 x 170 mm
Systemeffekt: 202,6 W
Ljusflöde från armatur: 35000 lm
Armaturverkningsgrad: 173 lm/W
Vikt: 5,23 kg



TLG_HIP4_F_NO_STIR_2.jpg



TLG_HIP4_M_ALL.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

HiPak Gen4

E7218841 / 96636374 HIPAK G4 L LED35000-840 WB HFI QC5

THORN