

92987925 FORCELED 7000-840 MWBC



ForceLED

En kompakt damm- och fuktsäker LED-armatur i IP-klass IP66. Elektronisk Armatur med inbyggd mikrovågsrörelsesensor för på/av-styrning via basicDIM Wireless (Bluetooth® 4.x). Elektrisk klass I, IK10. Armaturtak: Aluminium målad vit, hela armaturen kan återvinnas. Kupa: UV-stabiliserad Polykarbonat (PC) med linjära prismor. Lås: rostfritt stål. Tak-/vägg-, BESA- eller pendelmontage. Snabbfästen för tak- eller väggmontage medföljer. Monteringssatser för rör-, kedje- och linupphängning finns som tillval. Levereras med 4000K LED.

omgivningstemperatur: -20°C till +40°C

Dimensioner: 735 x 180 x 95 mm

Systemeffekt: 53,2 W


Ljusflöde från armatur: 7000 lm

Armaturverkningsgrad: 132 lm/W

Vikt: 3,1 kg



TLG_FORL_F_PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ± 10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

ForceLED

92987925 FORCELED 7000-840 MWBC

THORN