

# Chalice 3

# THORN

92989200 CHAL3 100 1400-940 EHF RSB




## Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.  
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och mm och Ø100 mm hål med fjäderklämmor. Fjärrstyrt och anslutningsbart DALI med ljusreglering LED-driftdon med DC-funktion, justering 15-100 %, NFC-konfiguration. Överkoppling möjlig. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC), slät reflektor (okänd) matt finish med bred ljuskägla. Reflektor och list: mycket reflektivt material i Polykarbonat (PC) av hög kvalitet. Elektrisk klass II, IP54\_IP20. Levereras med 4000K LED

Dimensioner: Ø119 x 95 mm  
Systemeffekt: 15,9 W  
Ljusflöde från armatur: 1530 lm  
Armaturverkningsgrad: 96 lm/W  
Vikt: 0,5 kg



TLG\_CHAL3\_F\_100HP\_RSB\_2.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF100H.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

92989200 CHAL3 100 1400-940 EHF RSB

THORN