

# Chalice 3

# THORN

93901048 CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB



## Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.  
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø150 mm hål med fjäderklämmor. Separat och anslutningsbart Fast ljusflöde LED-driftdon NFC konfigurerbar med 3 timmar manuell test, nödljuskrets.  
Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC). Reflektor och kant: Polykarbonat (PC) slät reflektor (okänd) matt finish med bred ljuskägla. Elektrisk klass II, IP54\_IP20. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm  
Systemeffekt: 15,4 W  
Ljusflöde från armatur: 1340 lm  
Armaturverkningsgrad: 87 lm/W  
Vikt: 1,13 kg



TLG\_CHAL3\_F\_150\_RSB\_EM.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF150.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D.

Alla värden som är markerade med en \* är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

## Chalice 3

93901048 CHAL3 150 1400-830 EHF E3 RSB

THORN