

Chalice 3

THORN

93901200 CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB



Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø150 mm hål med fjäderklämmor. Separat och anslutningsbart Fast ljusflöde LED-driftdon NFC konfigurerbar med 3 timmar manuell test, nödljuskrets.
Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC). Reflektor och kant: Polykarbonat (PC) slät reflektor (okänd) mycket glansig finish för ökad bländningskontroll i kontorsmiljö. Elektrisk klass II, IP54_IP20. Levereras med 4000K LED

Installation i betongtak ej tillåten.

Dimensioner: Ø174 x 94 mm
Systemeffekt: 30,1 W
Ljusflöde från armatur: 3343 lm
Armaturverkningsgrad: 111 lm/W
Vikt: 1,13 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Chalice 3

93901200 CHAL3 150 3000-840 EHF E3 RMB

THORN