

Chalice 3

THORN

93901259 CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RMB



Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd.
Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø150 mm hål med fjäderklämmor. Separat och anslutningsbart DALI-2 med ljusreglering LED-driftdon NFC konfigurerbar, SwitchDIM kompatibel med 3 timmar manuell test, nödljuskrets. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC). Reflektor och kant: Polykarbonat (PC) slät reflektor (okänd) mycket glansig finish för ökad bländningskontroll i kontorsmiljö. Elektrisk klass II, IP54_IP20. Levereras med 3000K LED

Dimensioner: Ø174 x 94 mm
Systemeffekt: 19,6 W
Ljusflöde från armatur: 2082 lm
Armaturverkningsgrad: 106 lm/W
Vikt: 1,14 kg



TLG_CHAL3_F_150_RMB_IP54_EMG.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF150.wmf

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass C.

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Chalice 3

93901259 CHAL3 150 2000-830 HFIX E3 RMB

THORN