


Chalice 3

THORN

93901316 CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB



Chalice 3

En effektiv och hållbar LED downlight med låg höjd. Lämplig för montering i tak med tjocklek på mellan 1 och 40 mm och Ø200 mm hål med fjäderklämmor. Separat och anslutningsbart DALI-2 med ljusreglering LED-driftdon NFC konfigurerbar, SwitchDIM kompatibel med 3 timmar självtest/DALI adresserbart test, nödljuskrets. Stomme: pressgjuten Aluminium för effektiv värmehantering med ett återvinningsbart innehåll på >90 %. Kupa: Polykarbonat (PC). Reflektor och kant: Polykarbonat (PC) slät reflektor (okänd) matt finish med bred ljuskägla. Elektrisk klass II, IP54_IP20. Levereras med 3000K LED

Installation i betongtak ej tillåten.

Dimensioner: Ø223 x 96 mm

Systemeffekt: 26,5 W


Ljusflöde från armatur: 2960 lm

Armaturverkningsgrad: 112 lm/W

Vikt: 1,39 kg



TLG_CHAL3_F_200_RSB_EM.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF200.wmf

Alla värden som är markerade med en * är beräknade värden. Thorn använder beprövade och testade komponenter från ledande leverantörer, men det kan hända att enskilda lysdioder slutar att fungera under produktens beräknade livslängd. Toleransen för nyvärde och installerad effekt är ±10 % enligt internationella standarder. Om inget annat anges gäller värdena en omgivningstemperatur på 25 °C.

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

© Thorn Lighting

Chalice 3

93901316 CHAL3 200 3000-830 HFIX E3D RSB

THORN