

Surge Protection

Connection boxes with surge protection optimised for installation and maintenance operations

- Robust and waterproof (IP44)
- Easy installation and maintenance - Easy wiring
- 3 versions depending on the installation
- Equipped with a circuit breaker Ph/N with independent access to fuse terminal block
- Equipped with independent access 10kV arrester terminal block with LED indication



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Installation/Montering

Monteras på stolpe eller vägg med avtagbar kopplingsplint för anslutning utanför dosan eller i stolpen. Enkel installation tack vare att kabeln kan dras till armaturen antingen från dosans ovan- eller undersida. Skyddet fästs med fyra krokar och en låsskruv.

Tempo16 – 10 kV

- 2 kablar max. 16 mm²-sektion (min.: 1,5 mm² fast)
- 2 versioner: 2x16 eller 4x16 för två eller fyra ledare
- Utrustad med strömbrytare F/N och säkring 4 A 10x38 kurva Gg
- Utrustad med överspänningsskydd 10 kV
- Passar i Ø89 mm (passar ej Ø 76 mm)

Tempo25 – 10 kV

- 3 kablar max. 25 mm²-sektion (min.: 6 mm² fast)
- 4x25 för fyra ledare
- Utrustad med strömbrytare F/N och säkring 4 A 10x38 kurva Gg
- Utrustad med överspänningsskydd 10 kV

TempoM – 10 kV

- 3 kablar max. 2,5 mm² (2 x 6 mm²)
- Utrustad med strömbrytare F/N och säkring 6A 10x38 kurva Gg
- Utrustad med överspänningsskydd 10 kV

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Tempo 16 - 10 kV					
TEMPO16 4x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270965	
TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV			0,35	96270967	
Tempo 25 - 10 kV					
TEMPO25 4x25 3 WIRES C/W SPD 10KV			0,65	96270968	
Tempo M - 10 kV					
TEMPOM1 C/W SPD 10KV			0,3	96270966	