

GTLED Pro gears aluminium

Varaktig belysning - för varje tunnel

- Utformad för långvarig prestanda och lämplig för miljöer med högsta korrosiva klassificering (C5). Smutsavvisande armaturhus.
- Lätt, enkel att hantera och flexibel fastsättning - driftdonet kan monteras upp till 200 m bort från armaturen för både säker installation och säkert underhåll
- Ett enda driftdon kan driva upp till 20 armaturer för optimering av installerat material och reducerad strukturell påfrestning
- Möjlighet till ljusreglering med driftdon via DALI eller Pilot Line
- Fördragen med kontakt för snabb och felfri anslutning till armaturen



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.

Material/Ytbehandling

Stomme: gjuten aluminium ENAC 44200

Fästen: 316L-stål

Finish: pulverlackerad ljusgrå textur

Installation/Montering

Fastsättning på strukturen (t.ex. en steg) med två fästen (medföljer) och skruvar (medföljer ej)

Ineffekt genom en särskild kabelförskruvning - uteffekt (överkoppling) genom ytterligare en särskild kabelförskruvning

DALI-ineffekt genom en särskild kabelförskruvning - DALI-uteffekt genom ytterligare en särskild kabelförskruvning

Klar för anslutning till armaturen med fördragen och inbyggd motsvarande kontakt

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
GTLED PRO, driftdonslåda, aluminium					
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			6,894	96670348	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1			6,894	96670349	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1			6,894	96670350	
GP AB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1			7,742	96670351	
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			7,742	96670352	
GP AB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			7,742	96670353	
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1			8,192	96670354	
GP AB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			8,192	96670355	
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			8,388	96670356	
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1			9,582	96670357	
GP AB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,097	96670358	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1			6,894	96670359	
GP AB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			6,894	96670360	
GP AB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			7,938	96670361	
GP AB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1			8,388	96670362	
GP AB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1			8,192	96670363	
GP AB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1			9,582	96670364	
GP AB 4x135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1			10,097	96670365	
GP AB 4x135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1			10,097	96670366	
GP AB 4x200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1			10,997	96670367	