


Altis Gen5

En kraftfull LED-strålkastare för idrott (från elit- till motionsidrott) och områdesbelysning

- **BEST IN CLASS** - högpresterande belysning upp till 256 klm med utomordentlig väderbeständighet, utmärkta termiska egenskaper och minimal vindkänslighet samt stort urval av effekter och precisionsoptik
- **INDIVIDUELL MODULINRIKTNING** - Optisk flexibilitet och modulär konstruktion möjliggör olika kombinationer av optik som att rikta varje enskild LED-modul för att minimera antalet armaturer och minimera vindkänsligheten
- Utmärkta prestanda med kompakt driftdonslåda som installeras i armaturens ram eller på ett avstånd av upp till 200m. Den patenterade "fiskbensdesignen" ger maximalt luftflöde för optimal kylning
- Helt styrbar lösning via DALI eller RDM-DMX som ger omedelbart ljus, stegvisa belysningsnivåer och evenemangsbelysning med dynamiska ljusscenarier
- Intuitiv utformning som förenklar montaget tack vare en snabbanslutningsdosa och flera fästpunkter. Justerbar inställning ger precisionsmässig och snabb lutning och riktning av moduler.
- Använd 'myProduct' för att konfigurera den version som krävs för att säkerställa att den lämpar sig för era projektapplikationer. Ert lokala försäljningsteam kan hjälpa till med den här processen



Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



Material/Ytbehandling

Stomme: moduler i pressgjutet aluminium EN AC-44300 med patenterad "fiskbensdesign" för optimal värmehantering, pulverlackerad finish

Ram och bygel : pressgjutet aluminium EN AC 44100 eller lackerad aluminiumplåt (alla versioner) eller olackerad (versioner med 2 & 3 moduler)

Aluminium: låg kopparhalt, lämplig för krävande miljöer inklusive swimmingpooler

Glas: 4mm härdad, hög överföring med antireflexbehandling på båda sidor

Skravar: förzinkat rostfritt stål A4

Korrosionsskydd: skyddad enligt klassificering C5 i enlighet med ISO 9223:2012

Altis Gen5

Installation/Montering

Fästet monteras i olika fästpunkter (en M20-skruv eller två M14-skrivar). Ramen fästs på bygel med en M10-insexskruv och positionen kan flyttas (100mm) horisontellt (endast versionen med 3 och 2 LED-ramper). Lutningsbara LED-moduler är fästa på ramen med M8-insexskruvar. Vändbar bygel möjliggör nedhängning och olika monteringskonfigurationer som pendling, utanpåliggande, vägg- och takmontering. LED-modulerna är fördragna till en distributionsdosa med enkel klämanslutning.

Driftdonslåda som levereras separat kan installeras upp till 200 m från armaturen och har fyra olika kabelförskruvningar - 1 x M25 kabelförskruvning för kabeldiameter mellan 10 mm och 17 mm och kablage med stickproppar för ledningar upp till 2,5mm² för nätanslutning (220-400V / 50-60Hz), 2 x M16 kabelförskruvningar för kabeldiameter mellan 5 mm och 10 mm för styrning IN/UT och 1xM32 kabelförskruvning för kabeldiameter mellan 13 mm och 21 mm med stickproppar för ledningar upp till 2,5mm² (en kabel med sju ledare i den längd som kunden önskar används för elanslutning av strålkastaren och levereras inte av Thorn - 8 ledare där NTC används) – och LED signal som anger driftdonets status. Fyra hål i hörnen av strömförsörjningsdosen ger flera monteringsalternativ.

Enhet för precisionsriktning tillhandahålls och kan justeras längst upp eller längst ned på varje LED-modul.

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Altis, 1 modul					
ALG5 168L125-740 PST NB ANT	LED		9,28	96670818	
ALG5 144L140-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96670255	
ALG5 144L125-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671917	
ALG5 144L105-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671918	
ALG5 144L85-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671919	
ALG5 144L70-740 PST A6 ANT	LED		9,28	96671920	
ALG5 168L105-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671921	
ALG5 168L85-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671922	
ALG5 168L70-740 PST NB ANT	LED		9,28	96671923	
Altis, 2 moduler					
ALG5 288L140-740 PST A6A6 ANT	LED		22,8	96670251	
ALG5 336L125-740 PST NBNB ANT	LED		23,688	96670252	
ALG5 288L125-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684115	
ALG5 288L105-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684116	
ALG5 288L85-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684117	
ALG5 288L70-740 PST A6A6 ANT	LED		23,3	96684118	
ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684119	
ALG5 312L105-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684120	
ALG5 312L85-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684121	
ALG5 312L70-740 PST NBA6 ANT	LED		23	96684122	
ALG5 336L105-740 PST NBNB ANT	LED		23,7	96684123	
ALG5 336L85-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684124	
ALG5 336L70-740 PST NBNB ANT	LED		23,4	96684125	
Altis, 3 moduler					
ALG5 432L140-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,107	96670248	
ALG5 504L125-740 PST NBNBNT ANT	LED		30,9	96670249	
ALG5 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684126	
ALG5 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684127	
ALG5 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684128	
ALG5 432L70-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96684129	
ALG5 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684130	

Altis Gen5

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
ALG5 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684131	
ALG5 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684132	
ALG5 456L70-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96684133	
ALG5 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684134	
ALG5 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684135	
ALG5 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684136	
ALG5 480L70-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96684137	
ALG5 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684138	
ALG5 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684139	
ALG5 504L70-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96684140	
ALG5 LE 432L125-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637087	
ALG5 LE 432L105-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637088	
ALG5 LE 432L85-740 PST A6A6A6 ANT	LED		30,1	96637089	
ALG5 LE 456L125-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637090	
ALG5 LE 456L105-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637091	
ALG5 LE 456L85-740 PST NBA6A6 ANT	LED		30,4	96637092	
ALG5 LE 480L125-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637093	
ALG5 LE 480L105-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637094	
ALG5 LE 480L85-740 PST NBNBA6 ANT	LED		30,6	96637095	
ALG5 LE 504L125-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637096	
ALG5 LE 504L105-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637097	
ALG5 LE 504L85-740 PST NBNBNB ANT	LED		30,9	96637098	
Altis, driftdonslåda - premium					
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH DA			6,2	96671924	
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH DA			6,2	96671925	
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH DA			6,2	96671926	
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH DA			6,2	96671927	
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH DA			6,2	96671928	
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH DA			5,4	96671929	
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH DA			5,4	96671930	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH DA			5,4	96671931	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH DA			5,4	96671932	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH DA			5,4	96671933	
ALG5 GB 2052W 1.40A 565V 3CH RDMX			6,2	96671934	
ALG5 GB 2052W 1.25A 565V 3CH RDMX			6,2	96671935	
ALG5 GB 2052W 1.05A 565V 3CH RDMX			6,2	96671936	
ALG5 GB 2052W 0.85A 565V 3CH RDMX			6,2	96671937	
ALG5 GB 2052W 0.70A 565V 3CH RDMX			6,2	96671938	
ALG5 GB 1368W 1.40A 565V 2CH RDMX			5,4	96671939	
ALG5 GB 1368W 1.25A 565V 2CH RDMX			5,4	96671940	
ALG5 GB 1368W 1.05A 565V 2CH RDMX			5,4	96671941	
ALG5 GB 1368W 0.85A 565V 2CH RDMX			5,4	96671942	
ALG5 GB 1368W 0.70A 565V 2CH RDMX			5,4	96671943	
Altis, driftdonslåda - performance					
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH DA			5,8	96684147	
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH DA			5,8	96684148	

Altis Gen5

Beskrivning	ILCOS kod	Socket	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH DA			5,8	96684149	
ALG5 GB LE 2100W 1.40A 550V 3CH RDMX			5,8	96684150	
ALG5 GB LE 2100W 1.05A 550V 3CH RDMX			5,8	96684151	
ALG5 GB LE 2100W 0.85A 550V 3CH RDMX			5,8	96684152	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH DA			5,6	96688776	
ALG5 GB LE 2100W 1.25A 550V 3CH RDMX			5,8	96688777	
Altis tillbehör					
ALTIS G4G5 BIRD DETERRENT			0,8	96671489	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 3BRICK STIRRUP ANT			0,85	96671490	
ALTIS G4G5 GB BRACKET 2B LB STIRRUP ANT			0,92	96671491	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A4			0,9	96671492	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A5			0,9	96671493	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE A6			0,9	96671494	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE NB			0,95	96671495	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE MB			2	96671496	
ALTIS G4G5 1 BRICK LOUVRE WB			1	96671497	
ALTIS G4G5 1 BRICK AJ VISOR			0,9	96671498	
ALTIS G4G5 AIMING DEVICE BRACKET			2,9	96671488	
ALG5 JUNCTION BOX GB TO 3X1 MODULE			2,5	96683854	
ALG5 JUNCTION BOX WHITE GB TO 2X1MODULE			1,65	96684170	