
Contus

CONTUS skensystem



- Energieffektiv LED-armatur för skensystem med en prestanda på upp till 163 lm/W
- Optimal linjär belysning för t ex applikationer inom detaljhandel, logistik och industri med fyra alternativa optiker: bred, extra bred, smal och hylloptik
- Färgtolerans mellan flera armaturer på upp till 3 MacAdam-ellipser
- LED-livslängd: upp till L80 vid 50 000 timmar
- Fasval för 3-faskretsar, 2 nödljuskretsar samt Dali
- 100 % flexibel, verktygsfri mekanisk och elektrisk installation via snäppfästen.

Fotografier, ritningar och fotometriska data är endast exempel. Välj en produkt för att visa specifik produktinformation.



92979270

Material/Ytbehandling

Skenor : förmålad rullstål, vit (liknar RAL9016)
Enheter för kabelmatning: lackad rullstål, vit (liknar RAL9016), med mekanisk kontakt i galvaniserat stål
Armaturhus: lackad rullstål, vit (liknar RAL9016)
Gavlar: polykarbonat för skenor, akrylonitril-styren-akrylat för armatur
Monteringstillbehör: fästen för tak-/väggmontering i rostfritt stål
Kupa/lins: formsprutad PMMA-plast

Installation/Montering

CONTUS skensystem installeras utan verktyg. Tack vare den unika, fabriksmonterade kontakten kan skenor anslutas mekaniskt och elektriskt samtidigt. Beslagen låses enkelt på plats och kan lätt placeras i ett nytt läge när som helst. Ett användarvänligt monteringsfäste bildar kopplingen mellan väggen eller taket och ledningssystemet. Ett kedjeupphäng kan fästas på ledningssystemet utan verktyg genom ett lätt tryck, och det kan även flyttas vid behov. Även pendelhöjden kan justeras utan verktyg. Avståndet mellan upphängningspunkterna kan vara upp till 3 meter. Systemet kan installeras i en miljö med omgivningstemperaturer från -10 °C till 35 °C för HE-armaturer och mellan -10 °C till 30 °C för HO-armaturer.

CB, UKCA, Minergie, IP20, NB, WB, SehrBreitstrahlend, ASY, Hfree, IK07, SC1, CE, RCM, EAC, GLedReP, LLedReP, 650

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Contus

Beställningsguide

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
Contus, ramp, 1 000 mm lång					
CONTUS 3700-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635806	
CONTUS 5200-840 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96635807	
CONTUS 3700-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635812	
CONTUS 5200-840 L1000 WB HFIX WH	LED	LED	1,5	96635813	
CONTUS 5200-840 L1000 NB HF WH	LED	LED	1,425	96635818	
CONTUS 5200-840 L1000 SB HF WH	LED	LED	1,425	96635819	
CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH	LED	LED	1,435	96635820	
CONTUS 5200-830 L1000 WB HF WH	LED	LED	1,43	96636073	
Contus, ramp, 1 500 mm lång					
CONTUS 5500-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635808	
CONTUS 8000-840 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96635809	
CONTUS 5500-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635814	
CONTUS 8000-840 L1500 WB HFIX WH	LED	LED	2,2	96635815	
CONTUS 8000-840 L1500 NB HF WH	LED	LED	2,12	96635821	
CONTUS 8000-840 L1500 SB HF WH	LED	LED	2,12	96635822	
CONTUS 8000-840 L1500 VWB HF WH	LED	LED	2,14	96635823	
CONTUS 8000-830 L1500 WB HF WH	LED	LED	2,13	96636074	
Contus, ramp, 2 000 mm lång					
CONTUS 7400-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635810	
CONTUS 10000-840 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96635811	
CONTUS 7400-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635816	
CONTUS 10000-840 L2000 WB HFIX WH	LED	LED	2,825	96635817	
CONTUS 10000-840 L2000 NB HF WH	LED	LED	2,74	96635824	
CONTUS 10000-840 L2000 SB HF WH	LED	LED	2,74	96635825	
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH	LED	LED	2,77	96635826	
CONTUS 10000-830 L2000 WB HF WH	LED	LED	2,755	96636075	
Contus, skenenheter					
CONTUS T L1500 WH			2,9	96635827	
CONTUS T L2000 WH			3,7	96635828	
CONTUS T L2500 WH			4,49	96635829	
CONTUS T L4000 WH			6,6	96635830	
Contus, strömförsörjning					
CONTUS TA WH			0,56	96635831	
CONTUS TA-F WH			2,04	96635832	
CONTUS TE L500 WH			1,4	96635833	
CONTUS TM TA/TE L500 WH			1,3	96635834	
CONTUS TM L750 WH			1,45	96635835	
CONTUS TE WH			0,7	96636186	
Contus, nodanslutning					
CONTUS T-VL1 WH			1,35	96635838	
CONTUS T-VL2 WH			1,84	96635839	
CONTUS T-VL3 WH			1,7	96635840	

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting

Contus

Beskrivning	ILCOS kod	Sockel	Vikt kg	SAP nummer	E-nummer
CONTUS T-VL4 WH			1,88	96635841	
CONTUS T-VT1 WH			2,1	96635842	
CONTUS T-VT2 WH			2,42	96635843	
CONTUS T-VT3 WH			2,9	96635844	
CONTUS T-VT4 WH			2,42	96635845	
Contus, komponenter för montering					
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL A			0,2	22169175	
TECTON/CONTUS AC (Caddy Clip)			0,026	22169176	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI1 O-L			0,07	22169178	
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L			0,8	22169179	
TECTON/CONTUS ASI5 O-L			0,08	22169180	
TECTON/CONTUS ASI1 O-L + Caddy-Clip			0,071	22169181	
TECTON/CONTUS ASI2 O-L + Caddy-Clip			0,1	22169182	
TECTON/CONTUS ASI1 O-L LOOP			0,08	22170952	
TECTON/CONTUS ASI2 O-L LOOP			0,09	22170954	
TECTON/CONTUS ASI5 O-L LOOP			0,13	22170956	
TECTON/CONTUS AK			0,05	22169177	
SWI 2.5 1000 CHAIN ST/ZN #K27 KNOTTED			0,13	20042906	
ZAKK NIRO (K27 KNOTENKETTE 1.43)			0,158	20969682	
Contus, täcklist					
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH			0,1	22170178	
TECTON/CONTUS T/KK AK 1997 PP WH			0,14	22170180	
Contus, tillbehör					
TECTON/CONTUS TZ			0,073	22161459	
TECTON/CONTUS T-EF WH			0,1	22065758	
TECTON/CONTUS ABLH			0,675	22064924	

Produkterna från Thorn Lighting vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.
© Thorn Lighting